

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Пластины вакуумные

Вакуумная резина в пластинах ТУ 38.105116-81 используется для изготовления уплотнительных прокладок различной формы в неподвижных соединениях вакуумных систем.

Выпускается в рулонах и пластинах толщиной от 1 до 50 мм.

Ширина рулонов: 0.8 п.м.

Пластины размером: 0.3*0.3, 0.5*0.5 и 1*1 метра

Температура работоспособности: от -30°C до +70°C

Ориентировочный вес 1 кв. метра вакуумной резины составляет:

Толщина, мм.	Вес кг./кв.м.	Толщина, мм.	Вес кг./кв.м.	Толщина, мм.	Вес кг./кв.м.
1 мм.	1.3	4 мм.	5	8 мм.	10
2 мм.	2.5	5 мм.	6.3	10 мм.	12.5
3 мм.	3.8	6 мм.	7.5		

Пример условного обозначения:

Пластина резиновая вакуумная И-51-2062 5мм ТУ 38.105116-81

И-51-2062 - марка резины

5мм - толщина пластины (мм)

ТУ 38.105116-81 - Технические условия

<http://centr-rti.ru/catalog/176>