ООО "Центр РТИ Сервис"
Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2
Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98
Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Манжета армированная

Манжеты армированные резиновые с пружиной для уплотнения валов работоспособны:в минеральных маслах, воде, тосоле, дизельном топливе при избыточном давлении до 0.5 МПа, скорости до 20 м/с, t от - 20 до + 170 °С, в зависимости от группы резины.
Манжеты армированные изготавливаются 2-х типов:тип 1: однокромочные без пыльника, предназначаются для предотвращения вытекания уплотняемой среды;тип 2: однокромочные с пыльником предназначаются для предотвращения вытекания уплотняемой среды и защиты от проникновения пыли.
Манжеты армированные изготавливаются в 2-х исполнениях:исполнение 1: с механически обработанной кромкой;исполнение 2: с формованной кромкой.
Комплектность армированных манжет:Должны быть укомплектованы пружинами.На сальниках для валов диаметром до 20 мм и выше 120 мм пружины могут быть не надеты.
Гарантийный срок хранения упакованных сальников - 3 года.
Пример условного обозначения:
Манжета армированная 2-50*70-10 - манжета с пыльником50 - внутренний диаметр (мм)70 - наружный диаметр (мм)10 - высота (мм) - Государственный стандарт